



REBOUNDED BONDEX FOAM

Rebonded (Bondex) Sünger malzemelerin küçük parçacıklar haline çevrildikten sonra sıkıştırılarak tekrar sünger haline getirilmesi ile üretilen bu malzeme ses izolatörü ve darbe emici olarak kullanılmaktadırlar. Kapalı gözenekleri sayesinde ısı iletken katsayıları oldukça düşüktürler. 80-250 dns arasında üretilen malzeme otomotiv sektöründe çeşitli noktalarda tampon ve takoz malzemesi olarak kullanıldığı gibi spor malzemeleri sektöründe güreş minderi olarak da kullanılmaktadırlar. İnşaat uygulamalarında duvarlar arasında konularak ses geçirmeme ve sönümlenme malzemesi olarak kullanılırlar. Şap altı uygulamalarında başarılı yalıtım çözümleri oluşturmaktadırlar. Yüksek yük taşıma kapasitesi ve esnek yapısı ile ambalaj sektöründe, özellikle cam ürünlerinin taşınmasında tampon ve seperatör olarak kullanılırlar. Mobilya sektöründe, yatak imalatında geniş kullanım sahaları bulunmaktadır.

İLETİŞİM

TELEFON:
0216 344 34 22

WEB SİTE:
www.teknikakustik.net

E-POSTA:
proje@teknikakustik.net

BARİYERLİ BONDEX

53 MM

ÜRÜN DETAY:

Ağır Bariyer Lamine Edilmiş Rebonded Sünger Levha 53 MM
• 120 Dns 20 mm sıkıştırılmış ses yalıtım süngeri bondex + 4,5 kg epdm bazlı ses bariyeri 3 mm + 120 dns 30 mm Sıkıştırılmış ses yalıtım süngeri bondex üç ürün birbirine lamine edilecektir. Toplam Kalınlık: 53 mm dir. **Ses yalıtım değeri:** 46 db

BARİYER

Teknobar ağır bariyer; ürünleri, Epdm Bazlı PVC esaslı, yüksek yoğunluklu bariyer malzemesinden imal edilmiştir. Ürünler 3 mm (\pm 0,3 mm) kalınlığa sahip olup, 4,5 kg/m² ağırlığındadır. Ağır bariyer ürünleri, duvar ve tavan izolasyon detaylarında, iki kat alçı plaka arasında kullanılarak ses geçiş kaybı değerini ortalama 10 dB artırır.

Bariyerli Bondex Sünger Tanımı

Arasında epdm bazlı pvc ses bariyeri bulunan bariyerli rebonded echobone bondex süngerdir., rebond foam olarak bondex sünger bilinen akustik ses izolasyonu süngerleridir. bariyerli bondex süngerlerin kısaca tanımı ; iki akustik bondex sünger arasına ses geçiş kaybını artırmak için Epdm esaslı pvc ağır kauçuk ses bariyeri yerleştirilerek üstün ve yüksek ses izolasyonu yalıtımı sağlamaktadır. Bariyerli bondex ile tavan duvar ve zemin dahil tüm yalıtım uygulamalarını etkili ve kesin bir sonuçla tamamlarsınız.

BİRLEŞİM DETAY RESİM

